


TELEFOONTANG GEBOGEN GEÏSOLEERD 1000 V Réf.: 1

Kenmerken



Voor alle werkzaamheden onder spanning of installaties onder spanning (tot 1000V wisselstroom en 1500V gelijkstroom). Bi-materiaal diëlektrische mantel voor absolute veiligheid en meer gebruikscomfort. Stop om te voorkomen dat de vinger wegglijdt. Chroom vanadium staal. Snijkant behandeld door inductie. Bedrijfstemperatuur van - 20° C tot + 70° C. Voldoet aan de Europese norm EN60900 en VDE-gecertificeerd, de meest veeleisende organisatie voor geïsoleerd gereedschap. Klem afzonderlijk getest bij 10.000 V (diëlektrische tests).



△ 1000 V AC



Productgegevens

| L mm | B mm | E mm |  g | Garantie (nb d'année) / G | Ref. |  | Code EAN |
|------|------|------|---|---------------------------|------------|---|--------------------|
| 173 | 18 | 9 | 201 | 10 | 9303660401 | 1 | 330380900035 33.94 |



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de

NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA www.mob-ius.ro

NOVALIA ESPAÑA Portuete 51, of.204 20018 San Sebastián