


## ALICATE PELACABLE AISLADO 1000V Réf.: 1

### Características

Para todo trabajo bajo tensión o cerca de instalaciones vivas (hasta 1000V corriente alterna y 1500V corriente continua). Funda dieléctrica bimaterial para una seguridad absoluta y mayor comodidad de uso. Tapón para evitar el deslizamiento de los dedos. Acero al cromo vanadio. Filo de corte tratado por inducción. Temperatura de funcionamiento de -20° C a + 70° C. Cumple con la norma europea EN60900 y certificado VDE, la organización más exigente para herramientas aisladas. Pinza ensayada individualmente a 10.000 V (ensayos dieléctricos).



1000 V AC



### Datos del producto

L mm	B mm	E mm	g	Garantie (nb d'année) / G	Ref.	Code EAN
173	18	9	10	9303660401	1	330380900035 33.94



**NOVALIA SAS** 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - [www.novalia.pro](http://www.novalia.pro)

**PEDDINGHAUS** Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - [www.peddighaus.de](http://www.peddighaus.de)

**NOVALIA SA** Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA [www.mob-ius.ro](http://www.mob-ius.ro)

**NOVALIA ESPAÑA** Portugetxe 51, of.204 20018 San Sebastián