

# Épandeur à béton Batipro®

## UTILISATION

- ° Racle polyvalente, à la fois racle de cantonnier et racloir à goudron.
- ° Pour épandre, régler et racler le bitume, le tout venant, le béton, etc.

## PREVENTION DES RISQUES

### **Amélioration de la posture**

- ° Manche 180 cm plus long que les manches traditionnels du marché, augmente l'allonge et améliore la position de travail de l'opérateur.

## AVANTAGES DU PRODUIT

### **Résistance**

- ° Lame pliée en acier trempé extra-dur : meilleure résistance en flexion et à l'usure.
- ° Douille renforcée :
  - platine de liaison élargie, solidité renforcée par rapport aux standards du marché ;
  - grande longueur d'emmanchage, le manche pénètre loin dans la douille et assure une meilleure résistance.

## **Plus produit**


- ° Outil polyvalent, à la fois racle de cantonnier et racloir à enrobé.

## CONSEILS D'UTILISATION

- ° Penser à faire tremper dans un seau d'eau la douille de vos outils à manche bois au moins 24 heures avant utilisation pour que le manche en bois gonfle et tienne bien dans le fer.

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- ° Pour les enrobés lourds 0-14 (routes).
- ° Crochet permettant de soulever le treillis



Description	Gencod	Lg (cm) (fer)	Kg (fer)
Epandeur à béton Batipro® 50 CM SM	3157331371808	50	1,1
Epandeur à béton Batipro® 50 CM EM PEFC	3157331371822	50	1,1



**LEBORGNE®**