

# Grattoir Batipro®

## UTILISATION

° Pour racler et nettoyer les banches et contreplaqués de coffrage et racler les dalles béton.

## PREVENTION DES RISQUES

### Amélioration de la posture

° Manche 130 cm plus long que les manches traditionnels du marché :  
- améliore la position de travail et ménage le dos lorsque l'utilisateur racle des dalles de béton.

## AVANTAGES DU PRODUIT

### Résistance

° Lame en acier trempé extra-dur  
° (1) Douille renforcée par 2 arbalétriers

## Plus produit

° (2) Angles arrondis, ne raye pas les surfaces raclées.  
° Lame pliée : 2 angles de travail permettant de choisir l'orientation optimale pour racler efficacement à la fois les laitances séchées et fraîches.  
° Le manche 1m30 augmente l'allonge de l'opérateur et permet de racler des banches de 280cm (évite l'emploi d'échafaudages).

## CONSEILS D'ENTRETIEN

° Penser à faire tremper dans un seau d'eau la douille de vos outils à manche bois au moins 24 heures avant utilisation pour que le manche en bois gonfle et tienne bien dans le fer



**15** ans  
GARANTIE

Description	Gencod	Lg (cm)	Kg (fer)	Douille Ronde
Grattoir Batipro® 50CM SM	3157331425006	50	0,7	38 mm
Grattoir Batipro® 30CM SM	3157331423002	20	0,7	38 mm
Grattoir Batipro® 20CM SM	3157331422005	30	0,6	38 mm
Grattoir Batipro® 30CM EM130 PEFC	3157331423026	30	0,6	38 mm



**LEBORGNE®**