

Racle VRD Batipro®

UTILISATION

° Pour épandre, régler et racler le bitume, le tout venant, le béton, etc.

PREVENTION DES RISQUES

Amélioration de la posture

° Manche 180 cm plus long que les manches traditionnels du marché, augmente l'allonge et améliore la position de travail de l'opérateur

AVANTAGES DU PRODUIT

Résistance

° Lame pliée en acier trempé extra-dur : meilleure résistance en flexion et à l'usure
° Douille renforcée : platine de liaison élargie, solidité renforcée par rapport aux standards du marché ; grande longueur d'emmanchage, le manche pénètre loin dans la douille et assure une meilleure résistance

Plus produit

° Outil polyvalent, à la fois racle de cantonnier et racloir à enrobé

Pièces de rechange

° 514150 - Manche bois certifié PEFC 100% (150cm)

Conseils de sécurité

° Ne jamais taper avec une masse sur un acier trempé (masse, merlin, etc.), risque d'éclats métalliques
° En plus de l'opérateur, toute personne se trouvant dans le périmètre de travail de l'utilisateur doit être équipée de lunettes de sécurité (les lunettes de vue ne sont pas efficaces contre les éclats) et de vêtements de protection adaptés
° Le propriétaire doit toujours transmettre les consignes de sécurité lors du prêt de l'outil à un tiers
° Ne pas utiliser un outil présentant des fissures ou des refoulements de matière (dans ce cas, les éliminer à la meule).



Description	Gencod
Racle VRD batipro (50cm) sans manche SR440B	3157331434404
Racle VRD batipro (50cm) manche bois certifié PEFC 100% (180cm) SR442B	3157331434428

15 ans GARANTIE

ASSEMBLÉ
EN
FRANCE

LEBORGNE®